

Béthalu

REMORQUE V.U.L.





REMORQUE BETAILLERE UTILITAIRE ALUMINIUM 1600/3500 kg

CHASSIS

Remorque utilitaire Léger PTAC<3500kg -

DIMENSIONS

Longueur Caisse = 2m50 à 4m20
Largeur Caisse = 1m60 à 2m55
Hauteur Intérieure = 2m10 à 2m30

CHARGE UTILE

suivant P.T.A.C. et équipement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Roues extérieures ou semi-encastrées - 2 essieux homologués avec freinage à inertie
Attelage et flèche homologués avec roue jockey renforcée et frein de parc - Roue de secours
*** CARROSSERIE "Béthalu Série II " conforme aux normes CE pour le transport de Bestiaux**
Structure entièrement aluminium garantie 5 ans avec ou sans pans coupés AV
Pavillon profilé aluminium clipé avec gouttières intégrées dans les profils arrondis
Panneaux aluminium épaisseur 30 mm avec claire-voies hautes
Plancher aluminium autoportant rainuré et fraisé anti-dérapant avec évacuation AR 0
Porte de visite AVD ou AVG sur profils jointés avec charnières anti-jeux et fermetures encastrées
Ponts/portes Ar alu autoportants avec fermetures automatiques et arrêts à 90° multi-positions
Seuil de chargement avec marche abaissée renforcée et bandeau de protection caoutchouc
Porte-bâtons AV - Eclairage intérieur

OPTIONS

Séparation alu fixe au niveau de la porte latérale ou sur rails / cloison coulissante au toit / Fermeture des claires-voies avec clapets alu coulissants / Revêtement en enduit caoutchouc/graviers ou antistress / Etage amovible allégé avec ou sans pont de chargement / Pont + portes / Toutes possibilité d'adaptations particulières sur demande



R.N. 10 - MAINE DE BOIXE - B.P.15 - 16230 MANSLE – France TÉL. +33(0)5 45 20 34 11 FAX: +33(0)5 45 22 79 20

www.harmand-carrosserie.com

