

Transports
d'animaux



Master bétailière



HARMAND & FILS
carrossier



RENAULT

• Véhicule de base

Master Plancher Cabine L2H2 et L3H2.

• Aménagement

- Description

Véhicule destiné au transport d'animaux.

Béteilère aluminium "Béthalu Série II" L2H2, L3H2 :

- Face avant avec lucarne vitrée et grille de protection renforcée.
- Claires-voies en partie haute avec barreaux en profilés demi-ronds.
- Porte latérale avant gauche ou droite avec charnières antijeux et fermetures encastrées galvanisées.
- Plancher et passages de roues aluminium damier 4/5.5 antidérapant avec évacuation arrière à vanne de 60.
- Ponts/portes arrière aluminium autoportants dessus laqué noir avec articulations et fermetures bichromatées.
- Eclairage intérieur avec grille de protection.
- Roue de secours intérieur de carrosserie.
- Phare de travail extérieur.
- Protection de feux et butoirs arrière.

- Matériaux

Structure entièrement profilée aluminium recyclable.

Panneaux 30 mm ininterrompus.

Pavillon aluminium avec gouttières intégrées dans les profils.

- Installation

Carrosserie fixée sur le plancher cabine

et aux points d'ancrage d'origine.

Démontable.

• Réglementation

Respects du code de la route

et de la réglementation française en vigueur.

Conforme aux normes d'étanchéité ainsi qu'aux normes **CE**.

• Durée de vie

La structure de carrosserie est garantie 5 ans.

La peinture carrosserie est garantie 3 ans.

• Options

Finition BéthaluX (becquet aérodynamique avec double signalisation, seuil de chargement arrière abaissé, marchepied encastré...).

Séparation alu au niveau de la porte latérale à coulissement vertical et rabattable sur le côté.

Plancher et passages de roues en Cibélastic et graviers.

Peinture carrosserie métallisée ou nacrée.

Autres options disponibles : consulter le carrossier.



— Séparation au niveau de la porte latérale

Dimensions (mm)	L2H2 Série 2	L3H2 Série 3
longueur utile	3 120	3 620
longueur hors tout	5 460	5 960
largeur utile	1 980	1 980
largeur hors tout	2 100	2 100
largeur de l'ouvrant arrière	1 400	1 400
largeur de l'ouvrant latéral	875	875
largeur passage de roues	1 260	1 260
hauteur utile	2 100	2 100
hauteur hors tout	2 600	2 600
empattement	3 578	4 078
porte-à-faux arrière	960	960
seuil de chargement	520	520
Masses et poids (kg)		
masse à vide en ordre de marche	2 160	2 400
masse maxi admissible en pleine charge	3 500	3 500
poids de la transformation	558	758
charge utile	1 340	1 100

Renault est responsable uniquement du véhicule de base, suivant les spécificités de son catalogue et les termes de ses conditions générales de vente. Le carrossier-transformateur est responsable de son équipement, de la compatibilité et de la cohérence des modifications apportées au véhicule de base. Le contenu des caractéristiques du véhicule et des adaptations qui s'y rapportent a été mis à jour en date de la diffusion de ce document mai 2006.

Harmand & Fils

RN 10 – Maine de Boixe
 BP 15 - 16230 MAINE DE BOIXE
 Tél. : 05 45 20 34 11
 Fax : 05 45 22 79 20
 E-mail : harmand-carrosserie@wanadoo.fr
 Site : www.harmand-carrosserie.com

Centre National Renault Entreprises

6, avenue des Trois Marchés
 FRUILEG 810
 94594 RUNGIS cedex
 Tél. : 0 825 333 666
 Fax : 0 825 333 667